Axelair VENTILATION

VORTICE

Neti

VMC Double Flux autoréglable à très haut rendement

POINTS FORTS

- **Manutention aisée (15 kg).**
- **Dimensions compactes.**
- **Très haut rendement 91%.**
- **By-pass 100 % automatique.**
- **Moteurs EC à très basse consommation.**
- **Interface ergonomique en façade.**

Équipement standard

- Caisson en polypropylène expansé, à forte isolation thermique et phonique.
- Panneau avant en polypropylène HD.
- Débit maximum 300 m³/h.
- Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant en polystyrène HD.
- Support anti-vibratile.
- Entrées/sorties :
  - 2 piquages aspiration/insufflation Ø 125 mm,
  - 2 piquages air extérieur Ø 125 mm.
- Filtre ePM10 50% (M5) sur l'insufflation, filtre Coarse 65% (G4) sur l'extraction.

PAR EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
NF
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
www.marque-nf.com

ZOOM

Accès filtre

ZOOM

Vue de dessus

ZOOM

Interface utilisateur

Code	Code Vortice	Mode	Prix €
VDFTN	10933	By-pass automatique	

Axelair VENTILATION

VORTICE

Neti

VMC Double Flux autoréglable à très haut rendement



Air rejeté

Air neuf

SANITAIRES

CUISINE



SANITAIRES

Air extrait

CHAMBRES



SALON

CHAMBRES

Air insufflé

Durant l'été, quand la température extérieure est inférieure à celle intérieure, un dispositif automatique de by-pass permet une entrée d'air directe qui refroidit l'atmosphère.

Système BY-PASS