

### Caisson d'extraction C4 à moteur EC jusqu'à 1 800 m<sup>3</sup>/h



#### POINTS FORTS

- Classement au feu C4 (400 °C ½ heure).
- Moteur très basse consommation (EC).
- Régulation LOBBY® (pression constante réglable).
- Interrupteur de proximité monté d'usine.
- ATec hygroréglable n° 14.5/17-2274\_V1.



#### Mise en œuvre

- Installation en intérieur ou extérieur.
- Possibilité d'installation au sol, au mur ou au plafond sans accessoire supplémentaire.
- Raccordement par piquages circulaires à joints (ATec CSTB n°13-224-V2).

#### Équipement standard

- Alimentation 230 VAC.
- Enveloppe en tôle d'acier.
- Interrupteur de proximité cadenassable.
- Moteurs EC (courant continu) hors du flux d'air.
- Régulation LOBBY® (pression constante réglable), à affichage digital, communicante MODBUS.
- Pressostat de contrôle de débit avec renvoi du défaut sur la régulation embarquée et contact sec pour le renvoi d'information déportée.

Code	Débit à 100 Pa	Pression disponible	Puissance absorbée	Piquages	Prix €
	m <sup>3</sup> /h				
CTS0600	550	300	101	250	
CTS1000	1 000		150	315	
CTS1800	1 800		320	355	