

ProGaz SPC

Aérothermes à gaz à brûleur Premix à condensation

+

POINTS FORTS

- Chauffage efficace et rapide pour l'industrie ou le tertiaire.
- Grilles de soufflage à double déflexion de série.
- Fortes puissances et forts débits d'air.
- Brûleur modulant de 30 à 100 % à très haut rendement et basse émission de NOx, conforme à la directive ErP 2018.



NOUVEAU

Mise en œuvre

- Caisson en acier galvanisé prélaqué.
- Corps de chauffe inox AISI 430, échangeur inox AISI 304.
- Brûleur Premix pour tous types de gaz.
- Raccordement évacuation des condensats et siphon Ø 20 mm.
- Ventilateur hélicoïde robuste avec grille de protection.
- Alimentation monophasée 230 VAC jusqu'à la taille 90, triphasée pour la taille 120.



Brûleur prémix



Évacuation des condensats

Code	Puissance thermique mini/maxi	Rendement mini/maxi	Débit d'air	Niveau sonore Lp à 6 m	Débit gaz G20 maxi	Portée d'air	Prix €
	kW	%	m³/h	dB(A)	m³/h	m	
AGHS030PC	9,4 / 29,1	106,5 / 96,1	3 200	53	3,1	20	
AGHS040PC	13,3 / 38,5	105,1 / 96,1	4 400	55	4,1	28	
AGHS050PC	18,4 / 49,8	103,2 / 96,4	5 500	56	5,3	32	
AGHS060PC	20 / 59	105,1 / 96,6	6 500	57	6,2	35	
AGHS090PC	33,3 / 90,8	105,2 / 98,0	10 000	56	9,6	39	
AGHS120PC	40,6 / 116,0	106,0 / 99,1	13 000	60	12,3	42	