

Série Aquavent G

Unité de traitement d'air à eau

+

POINTS FORTS

- Alimentation monophasée pour tous les modèles.
- Faible niveau sonore (moteurs 4 et 6 pôles selon taille).
- Batterie à eau haute efficacité 3 rangs.



Mise en œuvre

- Fixation par tiges filetées au plafond en utilisant les crochets prévus à cet effet sur l'appareil.
- Raccordement à la commande à distance.

Équipement standard

- Structure simple peau en acier galvanisé avec isolation intérieure.
- Reprise et soufflage en ligne.
- Ventilateur centrifuge.
- Raccordement hydraulique 2 tubes.
- Batterie hydraulique 3 rangs.
- Boîte de raccordement électrique.
- Bac à condensats avec évacuation à droite dans le sens de l'air.

ZOOM



Code	Débit d'extraction	Puissance chaud maxi ¹	Puissance froid totale maxi ²	Intensité nominale	Prix €
	m ³ /h	kW	kW	A	
VCG013	1 440	16,7	7,1	1,2	
VCG023	2 480	28,2	11,7	2,6	
VCG033	2 890	34	14,3	2,5	
VCG043	3 350	39,4	16,5	2,7	
VCG053	4 800	51,3	21,6	6,6	

¹ Régime d'eau 70/60 °C.

² Régime d'eau 7/12 °C.