

Flexo Evo

Extracteur intermittent design et silencieux à basse consommation

+

POINTS FORTS

- Design épuré.
- Protection IP45.
- Très faible profondeur du corps moteur.
- Très faible consommation électrique.



Mise en œuvre

- Fixation au mur ou au plafond par 4 vis.
- Extraction directe ou en conduit court.
- Prévoir une entrée d'air dans la pièce.

Équipement standard

- Façade ABS anti-UV résistante au jaunissement.
- Couleur blanc.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP45 aussi bien en montage mural que plafonnier.
- Classe d'isolation II.
- Moteur à bague de démarrage muni de roulement à billes.
- Disjoncteur thermique.
- 1 vitesse de rotation.
- Hélice de forme conique en polypropylène.
- Clapet anti-retour rigide en ABS aisément démontable.
- Température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.

ZOOM



Clapet anti-retour rigide et efficace

Code	Code Vortice	Caractéristiques techniques	Description	Prix €
XEF100	11313	Débit : 90 m ³ /h Puissance absorbée : 9 W	-	
XEFT100	11314	Pression sonore : 26,9 dB(A)	Temporisation	
XEF120	11333	Débit : 175 m ³ /h Puissance absorbée : 13 W	-	
XEFT120	11334	Pression sonore : 32,3 dB(A)	Temporisation	